



Elektriniai vandens šildytuvai ATLANTIC

Markė	Tūris l	Matmenys, mm	Galia, kW	Sušildymo laikas iki 60°C (Δ50°C)	Nuostoliai kWh/parą prie 65°C	ErP	Kaina Eur	
PCRB 10 / PCSB 10* O'PRO <small>PIGAUSIAS</small> pakabinamas vertikalus elektrinis	10	456x255	1.6/2.0	24 min./19 min.	0.48/0.63	A/B	88,00	
PC15RB / PS15SB* O'PRO <small>PIGAUSIAS</small> pakabinamas vertikalus elektrinis	15	400x338	1.6/2.0	35 min./23 min.	0.58/0.66	B/B	98,00	
PC30 SLIM O'PRO <small>PIGAUSIAS</small> pakabinamas vertikalus elektrinis	30	617x338	2.0	57 min.	0.76	C	108,00	
VM050 EXPERT O'PRO pakabinamas vertikalus elektrinis	50	629x433	2.0	1 val. 25 min.	0.95	C	120,00	
VM080 EXPERT O'PRO pakabinamas vertikalus elektrinis	80	876x433	2.0	2 val. 34 min.	1.35	C	134,00	
VM100 EXPERT O'PRO pakabinamas vertikalus elektrinis	100	1038x433	2.0	3 val. 05 min.	1.70	C	144,00	
HM080 O'PRO pakabinamas horizontalus elektrinis	80	451x843	1.5	2 val. 38 min.	1.55	C	140,00	
HM100 O'PRO pakabinamas horizontalus elektrinis	100	451x1005	1.5	3 val. 36 min.	1.95	C	155,00	
CE150L HM ATE pakabinamas horizontalus elektrinis	150	1140x530	1.65 2.2	5 val. 29 min. 4 val. 20 min.	1.59 1.75	C	341,00	
CE200L HM ATE pakabinamas horizontalus elektrinis	200	1460x530	2.2	5 val. 33 min.	2.07	C	371,00	
ATL VM 150 O'PROP pakabinamas vertikalus elektrinis	150	505x1220	1.65 2.2	4 val. 36 min. 4 val. 10 min.	1.72 1.65	C	284,00	
CHAUFFEO VM MONO 200L <small>PIGAUSIAS</small> pakabinamas vertikalus elektrinis	200	505x1550	2.0 2.2	5 val. 50 min. 5 val. 33 min.	2.04 2.54	C	313,00	
CHAUFFEO VM MONO 300L <small>PIGAUSIAS</small> pastatomas vertikalus elektrinis	300	570x1765	3.0	5 val. 38 min.	2.49	C	704,00	
ATLANTIC 500L (Austria Email) pastatomas vertikalus elektrinis	500	750x1840	5.0	5 val. 53 min.	2.6	C	1707,00	

* RB – virš plautuvės; SB – po plautuve

GARANTIJA TALPAI: 5 metai. GARANTIJA ELEKTRINĖMS DALIMS: 2 metai.

Elektriniai vandens šildytuvai ATLANTIC su uždaru (sausu) kaitinimo elementu



Markė	Tūris l	Matmenys, AxPxG mm	Galia kW	Sušildymo laikas iki 60°C (Δ50°C)	Nuostoliai kWh/parą prie 65°C	ErP	Kaina, Eur	STEATITE TECHNOLOGY
VM050 STEATITE TURBO pakabinamas vertikalus elektrinis	50	433x629x451	2,1	1 val. 19 min.	0,95	C	186,00	
VM080 STEATITE TURBO pakabinamas vertikalus elektrinis	80	433x876x451	2,1	2 val. 22 min.	1,35	C	203,00	
VM100 STEATITE TURBO pakabinamas vertikalus elektrinis	100	433x1038x451	2,1	3 val. 09 min.	1,70	C	216,00	
VM075 STEATITE SQUARE * pakabinamas vertikalus elektrinis	75	709x510x490	1,2/ 2,4	4 val. 2 val.	0,91	B	223,00	
VM100 STEATITE SQUARE * pakabinamas vertikalus elektrinis	100	878x510x490	1,2/ 2,4	5 val. 19 min. 2 val. 40 min.	1,07	B	242,00	
VM150 STEATITE SQUARE * pakabinamas vertikalus elektrinis	150	1203x510x490	1,2/ 2,4	8 val. 4 val.	1,57	C	277,00	
ATL030L VM S3 ACCESS pakabinamas vertikalus	30	342x624x387	1,5	1 val. 16 min.	0,63	C	196,00	
ATL050L VM S3 ACCESSI pakabinamas vertikalus	50	342x909x387	1,5	2 val. 7 min.	0,86	C	224,00	
ATL075L VM S4 ACCESS pakabinamas vertikalus	75	490x712x532	1,5	3 val. 12 min.	0,91	C	262,00	
ATL100L VM S4 ACCESS pakabinamas vertikalus	100	490x838x532	1,5	4 val. 14 min.	1,08	C	284,00	
ATL150L VM S4 ACCESS pakabinamas vertikalus	150	490x1203x532	1,5	6 val. 24 min.	1,56	C	326,00	
STEATITE CUBE WI-FI ATL075 pakabinamas vertikalus, sumanus, WI-FI	75	490x712x532	2,4	2 val.	0,91	B	Dėl tiekimo terminų klausti atskirai	
STEATITE CUBE WI-FI ATL100 pakabinamas vertikalus, sumanus, WI-FI	100	490x838x532	2,4	2 val. 40 min.	1,08	B		
STEATITE CUBE WI-FI ATL150 pakabinamas vertikalus, sumanus, WI-FI	150	490x1203x532	2,4	4 val.	1,56	C		
ATL150 WM STEATITE pakabinamas vertikalus	150	505x1220x520	1,8	5 val. 16 min.	1,59	C	304,00	
ATL200 WM STEATITE pakabinamas vertikalus	200	505x1550x525	2,4	5 val. 20 min.	1,94	C	343,00	
CE200 SS STEATITE pastatomas vertikalus elektrinis 230/380 V	200	1485x530x600	2,4	4 val. 47 min.	1,88	C	425,00	
CE300 VS STEATITE pastatomas vertikalus elektrinis 230/380 V	300	1765x570x640	3,0	5 val. 37 min.	2,49	C	852,00	

* - kaitinimo elementas 2-jų galingumo lygių

GARANTIJA TALPAI: 5 metai. GARANTIJA ELEKTRINĖMS DALIMS: 2 metai.



Elektriniai vandens šildytuvai ATLANTIC VERTIGO

Su uždarais kaitinimo elementais

Markė	Tūris, l	Matmenys, mm	Galia, kW	Sušildymo laikas iki $\Delta t=50^{\circ}\text{C}$	Maks. galia, W	ErP	Kaina, Eur	STEATITE TECHNOLOGY
VERTIGO 30 vertikalus/ horizontalus elektrinis	25	590x490 x290	1.0 / 1.0	1val.32 min	1000	B	328,00	
VERTIGO 50 vertikalus/ horizontalus elektrinis	45	765x490 x290	1.5 + (0.75) / 1.0	2val. 2 min (49 min)	2250	B	349,00	
VERTIGO 80 vertikalus/ horizontalus elektrinis	65	1090x490 x290	1.5 +(0.75) / 1.0	3val.19 min (1val.19 min)	2250	B	382,00	
VERTIGO 100 vertikalus/ horizontalus elektrinis	80	1300x490 x290	1.5 +(0.75) / 1.0	4val. 4 min (1val. 38 min)	2250	B	402,00	

GARANTIJA BAKUI IR KAITINIMO ELEMENTUI: 5 metai. GARANTIJA KITOMS DALIMS : 2 metai.

Kombinuoti vandens šildytuvai ATLANTIC

Modelis	Tūris l	Kaitinimo elemento galia, kW	Šilumo-kaičio plotas/galia $\text{m}^2 / \text{kW}^{**}$	Našumas $^{**} \text{l/val}$	Nuostoliai kWh/paraš prie 65°C	Matmenys (DxA), cm	ErP	Kaina, Eur	
CWH080 MIXTE O'PROP vertikalus dešinės pusės	80	1.5	0,35 / 17,5	431	1.61	433x791	C	195,00	
CWH100MIXTE O'PROP vertikalus dešinės pusės	100	1.5	0,35 / 17,5	431	2.02	433x948	C	206,00	
DUOTHERM 100L (DNE2) universalus, be elektrinio šildymo elemento	100	-	0,6 / 18,0	444	1.32	570x747	C	330,00	
DUOTHERM 150L (DE2) universalus, su elektriniu šildymo elementu PIGIAUSIAS	150	2.20	0,95 / 26,0	642	1.64	570x1002	C	506,00	
DUOTHERM 200L (DE2) universalus, su elektriniu šildymo elementu PIGIAUSIAS	200	2.20	1,2 / 29,0	708	2.16	570x1257	C	524,00	
STEATITE M BE 150L ATL vertikalus, su elektriniu šildymo elementu 230/400V	150	2.4	0.66 / 25,6	630	1.04	575x1241	C	526,00	
STEATITE M BE 200L ATL vertikalus, su elektriniu šildymo elementu 230/400V	200	2.4	0.66 / 25,6	630	1.04	575x1568	C	548,00	
STEATITE SS BE 200L ATL pastatomas, su elektriniu šildymo elementu 230/400V PIGIAUSIAS	200	2.4	0.66 / 25,6	630	1.31	634x1245	B	620,00	
STEATITE SS BE 300L ATL pastatomas, su elektriniu šildymo elementu 230/400V PIGIAUSIAS	300	3.0	0.66 / 25,6	630	1.57	634x1740	B	753,00	

****Prie parametru: 90/10/45°C (šilumnešio temperatūra/jeinančio vandens temperatūra/išeinančio vandens temperatūra), našumas per šilumokaitį – 2,0 m³/val.**

GARANTIJA TALPAI: 5 metai. GARANTIJA ELEKTRINĖMS DALIMS: 2 metai.