



## Dažnio keitikliai ELECTROIL, Italija

Modelis	P, kW	I <sub>max</sub> , A	U <sub>1</sub> , V	U <sub>2</sub> , V	IP	Kaina, Eur	
IMMP1.1W IMMP1.5W	iki 1.1 iki 1.5	iki 9 iki 11	1x230 ±10%	1x230 ±10%	65	378,00 478,00	
IMMP1.5W-BC IMMP1.8W-BC	iki 1.5 iki 1.8	iki 11 iki 13	1x230 ±10%	1x230 ±10%	65	532,00 575,00	
ITTP1.5W-BC	iki 1.5	iki 4	3x(200-400)	3x(200-400)	65	617,00	
ITTP2.2W-BC ITTP3.0W-BC	iki 2.2 iki 3.0	iki 5.5 iki 7.5	3x(200-400)	3x(200-400)	55	762,00 885,00	
ITTP4.0W-RS ITTP5.5W-RS ITTP7.5W-RS	iki 4.0 iki 5.5 iki 7.5	iki 10 iki 14 iki 18	3x(200-400)	3x(200-400)	55	1313,00 1428,00 1797,00	
ITTP11W-RS/BC ITTP15W-RS/BC	iki 11.0 iki 15.0	iki 23 iki 33	3x(200-400)	3x(200-400)	55	2130,00 2644,00	
ITTP22W-RS/BC ITTP30W-RS/BC	iki 22.0 iki 30.0	iki 46 iki 58	3x(200-400)	3x(200-400)	54	3243,00 3775,00	

**Pastabos:** BC(BlueConnect) – grupinis pajungimas per „Bluetooth“; RS – grupinis pajungimas per magistralę RS485; I<sub>max</sub> – maksimali elektros srovė keitiklio išėjime; U<sub>1</sub> – elektros tinklo įtampa; U<sub>2</sub> – elektros įtampa keitiklio išėjime. Slėgio daviklis K16 (firmos Keller, Šveicarija) įeina į dažnio keitiklio kainą. **GARANTIJA – 24 MĖNESIAI.**

## Slėgio davikliai Keller, Šveicarija

Modelis	Slėgis, bar	Išėjimas, mA	Įtampa, V (DC)	Paklaida, % FC (-10,+90°C)	IP	Kaina, Eur	
K16 K25	0 ÷ 16 0 ÷ 25	4 ÷ 20	8 ÷ 28	maks. ±1,5	67	87,00 126,00	

## Žaibų ir viršįtampių apsauga ELECTROIL, Italija

Modelis	Įtampa, V (AC)	Energija, J	Pikinė srovė, kA	Nuotėkio srovė, mA	IP	Kaina, Eur	
LPM275V470J LPT550V940J	275 550	470 940	22 (8/20 μs)	<2	65	53,00 73,00	

## Elektros tinklų filtrai ELECTROIL, Italija

Modelis	Maksimali įtampa, V (AC)	Talpa, μF	Nominalinė srovė In, A	Maksimali srovė, A	Svoris, kg	Kaina, Eur	
<b>Sinusoidinis išėjimo filtras tarp variklio ir dažnio keitiklio, kada kabelio ilgis ne mažiau 20 m.</b>							
EF8260112001 EF8280008001	250 460	- 0,73	12 8	5% In 10% In	1,75 3,20	222,00 355,00	
<b>Papildomas EMS triukšmus mažinantis įėjimo filtras tarp įvado ir dažnio keitiklio, kai kabelio ilgis ne mažiau 20 m.</b>							
EF825004 EF825005 EF825006 EF825007 EF825008	250 250 520 520 520	- - - - -	10 20 5 10 20	5% In 5% In 10% In 10% In 10% In	0,16 0,25 1,60 1,60 1,80	55,00 83,00 172,00 221,00 294,00	