



VAREM**Hidroforai MAXIVAREM (Italija)**

Membraniniai hidroforai šalto vandens sistemoms, atitinka ES direktyvą 97/23/CE. Butilo membrana atitinka DIN 4807-3, tinka geriamo vandens sistemoms. Viduje taipos užpildytos **oru 2 bar** slėgiu. Darbinė temperatūra: (-10⁰ C - +99⁰ C). [Garantija – 12 mėn.](#)

Pavadinimas	Talpa, l	Maks. slėgis bar	Pajungimas	Išmatavimai Ø x L, mm	Kaina, Eur	
LS 8	8	8	1"	200x348	23,00	
LS H 20	20	10	1"	274x497	34,00	
LS H 50	50	10	1"	410x610	100,00	
LS H 60	60	10	1"	410x670	116,00	
LS H 80	80	10	1"	479x637	157,00	
LS H 100	100	10	1"	485x756	179,00	
LS V 100	100	10	1"	450x910	179,00	
LS V 200	200	10	1 1/2"	554x1250	313,00	
LS V 300	300	10	1 1/2"	624x1370	379,00	
LS V 500	500	10	1 1/2"	775x1460	639,00	


Hidroforai su fiksuota diafragma AQUASKY PLUS (Taivanis)

Diafragminiai išsiplėtimo indai šalto geriamo vandens sistemoms. CE sertifikatas, ISO9001 kokybės sistema. Maksimali darbinė temperatūra: +93⁰ C. [Garantija – 5 metai.](#)

Pavadinimas	Talpa, l	Maks / oro slėgis, bar	Pajungimas	Išmatavimai Ø x L, mm	Kaina, Eur	
APT003	3	10 / 2,0	1"	130x215	22,00	
APT008	8	10 / 2,0	1"	203x290	32,00	
APT024H	24	10 / 2,0	1"	320x380	52,00	
APT058H	58	10 / 2,0	1"	400x508	129,00	
APT058V	58	10 / 2,0	1"	381x640	126,00	
APT080H	80	10 / 2,0	1"	400x685	152,00	
APT080V	80	10 / 2,0	1"	381x790	149,00	
APT100V	100	10 / 2,0	1"	381x1010	189,00	
APT160V	160	10 / 2,0	1 1/4"	559x930	327,00	
APT235V	235	10 / 2,0	1 1/4"	559x1180	469,00	
APT305V	305	10 / 2,0	1 1/4"	559x1430	596,00	
APT450	450	10 / 2,0	1 1/4"	650x1400	710,00	

Hidroforai GLOBAL WATER SOLUTIONS (JAV)

Diafragminiai išsiplėtimo indai šalto geriamo vandens sistemoms. CE sertifikatas, ISO9001 kokybės sistema. Maksimali darbinė temperatūra - +90⁰ C. [Garantija – 5 metai.](#)

Pavadinimas	Talpa, l	Maks. slėgis bar	Oro slėgis bar	Išmatavimai Ø x L, mm	Kaina, Eur	
PWB 24 H	24	10	2,5	317x444	61,00	
PWB 60 H	60	10	1,9	414x528	142,00	
PWB 60V	60	10	1,9	388x626	146,00	
PWB 80 H	80	10	1,9	414x724	172,00	
PWB 80V	80	10	1,9	388x790	168,00	
PWB100V	100	10	1,9	430x800	215,00	
PWB150V	150	10	1,9	430x1070	327,00	
GCB 100 LV	100	10	2,6	407x888	275,00	
GCB 250 LV	240	10	2,6	534x1224	532,00	
GCB 300 LV	310	10	2,6	534x1511	640,00	
GCB 450 LV	450	10	2,6	661x1539	845,00	