



Elektriniai šildymo katilai KOSPEL (Lenkija)

Modelis	Galia, kW	Įtampa, V	Maks. srovė, A	Šildymo plotas**, m ²	Min. maitinimo laidų skersmuo, mm ²	Kaina, Eur
---------	-----------	-----------	----------------	----------------------------------	--	------------

Standartinis su kambario programatoriumi (temperatūra reguliuojama nuo +20 iki +85°C)

EKCO.L2*	4; 6; 8	230	20; 32; 40	30-50; 40-70; 60-100	3x2,5; 3x4; 3x6	750,00
EKCO.L2*	4; 6; 8	3x380	10; 10; 16	30-50; 40-70; 60-100	5x1; 5x1; 5x1,5	724,00
EKCO.L2*	12;15;18	3x380	20; 25; 32	100-140; 130-180; 150-220	5x2,5; 5x4	729,00
EKCO.L2*	21	3x380	40	180-250	5x4	740,00
EKCO.L2*	24	3x380	40	220-300	5x6	755,00
EKCO.L2*	30	3x380	50	280-320	5x10	867,00
EKCO.L2*	36	3x380	63	340-380	5x10	920,00

Grindiniam šildymui su kambario programatoriumi (temperatūra reguliuojama nuo +20 iki +60°C)

EKCO.L2p*	4; 6; 8	230	20; 32; 40	30-50; 40-70; 60-100	3x2,5; 3x4; 3x6	712,00
EKCO.L2p*	4; 6; 8;12	3x380	10; 10; 16; 20	30-50; 40-70; 60-100; 100-140	5x1; 5x1; 5x1,5; 5x2,5	712,00
EKCO.L2p*	15;18	3x380	25; 32	130-180; 150-220	5x2,5; 5x4	717,00
EKCO.L2p*	21	3x380	40	180-250	5x4	727,00
EKCO.L2p*	24	3x380	40	220-300	5x6	742,00

Serija EKCO.R2 su kambario temperatūros reguliatoriumi (temperatūra reguliuojama nuo +35 iki +80°C)

EKCO.R2*	4; 6; 8	230	20; 32; 40	30-50; 40-70; 60-100	3x2,5; 3x4; 3x6	587,00
EKCO.R2*	4; 6; 8;12	3x380	10; 10; 16; 20	30-50; 40-70; 60-100; 100-140	5x1; 5x1; 5x1,5; 5x2,5	587,00
EKCO.R2*	15;18	3x380	25; 32	130-180; 150-220	5x2,5; 5x4	592,00
EKCO.R2*	21	3x380	40	180-250	5x4	599,00
EKCO.R2*	24	3x380	40	220-300	5x6	615,00

Su išsiplėtimo bakeliu ir kambario programatoriumi (temperatūra reguliuojama nuo +20 iki +85°C)

EKCO.LN2*	4; 6; 8	230	20; 32; 40	30-50; 40-70; 60-100	3x2,5; 3x4; 3x6	818,00
EKCO.LN2*	4; 6; 8;12	3x380	10; 10; 16; 20	30-50; 40-70; 60-100; 100-140	5x1; 5x1; 5x1,5; 5x2,5	818,00
EKCO.LN2*	15;18	3x380	25; 32	130-180; 150-220	5x2,5; 5x4	823,00
EKCO.LN2*	21	3x380	40	180-250	5x4	837,00
EKCO.LN2*	24	3x380	40	220-300	5x6	854,00
EKCO.LN2*	30	3x380	50	280-320	5x10	980,00
EKCO.LN2*	36	3x380	63	340-380	5x10	1040,00

Grindiniam šildymui su išsiplėtimo bakeliu ir kambario programatoriumi (temperatūra reguliuojama nuo +20 iki +60°C)

EKCO.LN2p*	4; 6; 8	230	20; 32; 40	30-50; 40-70; 60-100	3x2,5; 3x4; 3x6	805,00
EKCO.LN2p*	4; 6; 8;12	3x380	10; 10; 16; 20	30-50; 40-70; 60-100; 100-140	5x1; 5x1; 5x1,5; 5x2,5	805,00
EKCO.LN2p*	15;18	3x380	25; 32	130-180; 150-220	5x2,5; 5x4	810,00
EKCO.LN2p*	21	3x380	40	180-250	5x4	822,00
EKCO.LN2p*	24	3x380	40	220-300	5x6	839,00

Pastaba: visų katilų kaitinimo elementai pagaminti iš vario, išskyrus EKCO.R2 modelio kaitinimo elementas pagamintas iš nerūdijančio plieno (nuo 24 kW iš vario).

* Modelis pagal užsakymą.

** Katilo parinkimas atliekamas pagal pastato šilumos balansą.

GARANTIJA: 12 mėnesiai



EKCO.L2
EKCO.L2p



EKCO.R2



EKCO.LN2
EKCO.LN2p