

Elektriniai vandens šildytuvai KOSPEL (Lenkija)

A



Modelis	Tūris l	Galia kW	Nominalus slėgis, bar	Sušildymo laikas ($\Delta t=25^{\circ}\text{C}$), min	Išmatavimai (P/A/G), cm	Svoris, kg	Kaina, Eur	
POC.D5 Luna po pl.	5	2,0	6,0	5,5	28,5x42,7x16,3	~4.4	119,00	
POC.G5 Luna virš pl	5	2,0	6,0	5,5	28,5x42,7x16,3	~4.4	119,00	
POC.D10 Luna po pl.	10	2,0	6,0	11	32,9x47x23,9	6,5	179,00	
POC.G10 Luna virš pl	10	2,0	6,0	11	32,9x47x23,9	6,5	179,00	

Bakas nerūdijančio plieno. Garantija 12 mėn.

Momentiniai vandens šildytuvai KOSPEL (Lenkija)

A

Modelis	Galia, kW	Įtampa V	Min. laidų skerspjūvis mm ²	Maksimali srovė A	Įsijungimo momentas l/min	Našumas, l/min $\Delta 30^{\circ}\text{C}$	Kaina Eur	
---------	-----------	----------	--	-------------------	---------------------------	--	-----------	--

Beslėgiai su maišytuvu (slėgis vandentiekio tinkle – 1,2-6 bar, matmenys PxAxG:140x211x70 mm)

EPS-5,5 R Twister	5,5/ 4,4	230	3x2,5	23,9/19,1	2,0	2,6	79,00	
EPS2-3,5 Twister	3,5	230	3x1,5	15,9	1,1	1,7	74,00	
EPS2-4,4 Twister	4,4	230	3x2,5	20	1,7	2,1	76,00	
EPS2-5,5 Twister	5,5	230	3x2,5	25	2,0	2,6	78,00	

Beslėgiai su dušo komplektu (slėgis vandentiekio tinkle – 1,2-6 bar, matmenys PxAxG:135x200x69 mm)

EPS2.P-4,4 Prister	4,4	230	3x2,5	20	1,7	2,1	103,00	
EPS2.P-5,5 Prister	5,5	230	3x2,5	25	2,0	2,6	103,00	

Beslėgiai su dušo komplektu (slėgis vandentiekio tinkle – 1,2-6 bar, matmenys PxAxG:214x198x95 mm)

EPJ-4,4 Primus	4,4	230	3x2,5	20,0	1,8	2,1	182,00	
EPJ-5,5 Primus	5,5	230	3x2,5	25,0	2,2	2,7	185,00	
EPJ-4,4 U Primus	4,4	230	3x2,5	20,0	1,8	2,1	199,00	
EPJ-5,5 U Primus	5,5	230	3x2,5	25,0	2,2	2,7	205,00	

Slėginiai (slėgis vandentiekio tinkle – 1,2-6 bar, matmenys PxAxG:229x209x87 mm)

EPO D/G-4 Amicus**	4	230/380 2N	3x2,5 / 4x1,5	18,2 / 9,1	1,2	1,9	131,00	
EPO D/G-5 Amicus**	5	230/380 2N	3x2,5 / 4x1,5	22,7 / 11,4	1,5	2,4	135,00	
EPO D/G-6 Amicus**	6	230/380 2N	3x4 / 4x2,5	27,3 / 13,6	1,8	2,9	138,00	

** D – po plautuve; G – virš plautuvės

Slėginiai universalus montavimo (slėgis vandentiekio tinkle – 1,2-6 bar, matmenys PxAxG:168x200x76 mm)

EPO2-3 Amicus	3,5	230	3x1,5	15,2	1,2	1,7	109,00	
EPO2-4 Amicus	4,4	230	3x2,5	19,1	1,6	2,1	114,00	
EPO2-5 Amicus	5,5	230	3x2,5	23,9	2,0	2,7	119,00	
EPO2-6 Amicus	6,0	230	3x4	26,1	2,0	2,9	124,00	

Viennfaziai didesnio galingumo (slėgis vandentiekio tinkle – 1,2-6 bar, matmenys PxAxG:200x350x110 mm)

EPMH-7,5 Hydraulic	7,5	230	3x6	34,1	1,2	3,6	180,00	
EPMH-8,0 Hydraulic	8,0	230	3x6	36,4	1,6	3,8	182,00	
EPMH-8,5 Hydraulic	8,5	230	3x6	38,6	2,0	4,1	185,00	
EPME-5,5-9,0* Elektronik	5,5- 9,0*	230	2x2,5-3x6*	25-40,9*	2,0	2,7-4,3*	296,00	

* 8 galingumai viename šildytuve. Pirmo paleidimo metu būtina nustatyti maksimalų šildytuvo galingumą. Elektros instaliacija turi atitikti pasirinktam galingumui.

Momentiniai vandens šildytuvai KOSPEL (Lenkija)

Modelis	Galia, kW	Įtampa V	Min. laidų skerspjūvis mm ²	Nominali srovė A	Įsijungimo momentas l/min	Našumas, l/min Δ30°C	Kaina Eur
---------	-----------	----------	--	------------------	---------------------------	----------------------	-----------

Hidrauliniai (slėgis vandentiekio tinkle – 1,5-6 bar, matmenys PxAxG:228x450x140 mm)

KDH-9 Luxus	9	3x380	4x1,5	13,7	1,8/2,8	4,3	265,00
KDH-12 Luxus	12	3x380	4x2,5	18,2	2,3/3,7	5,8	270,00
KDH-15 Luxus	15	3x380	4x2,5	22,8	2,9/4,6	7,2	271,00
KDH-18 Luxus	18	3x380	4x4	27,4	3,5/5,5	8,7	272,00
KDH-21 Luxus	21	3x380	4x4	31,9	4,1/6,4	10,1	273,00
KDH-24 Luxus	24	3x380	4x6	36,5	4,7/7,3	11,6	274,00



(Slėgis tinkle KDH18 – 2-6 bar, KDH21-24 – 2,5-6 bar)

Su elektroniniu valdymu (slėgis vandentiekio tinkle – 1-6 bar, matmenys PxAxG:245x440x120 mm)

KDE-9 Bonus	9	3x380	4x1,5	13,7	2,5	4,3	335,00
KDE-12 Bonus	12	3x380	4x2,5	18,2	2,5	5,8	337,00
KDE-15 Bonus	15	3x380	4x2,5	22,8	2,5	7,2	338,00
KDE-18 Bonus	18	3x380	4x4	27,3	2,5	8,7	340,00
KDE-21 Bonus	21	3x380	4x4	31,9	2,5	10,1	342,00
KDE-24 Bonus	24	3x380	4x6	36,5	2,5	11,6	344,00
KDE-27 Bonus	27	3x380	4x10	41,0	2,5	13,0	346,00

**Su elektroniniu valdymu LED ekranu (slėgis vandentiekio tinkle – 1-6 bar, matmenys PxAxG:245x440x126 mm)**

PPE2-9/12/15 Focus	9/12/15	3x380	4x1,5/2,5/2,5	13,0/17,3/21,7	2,5	4,3/5,8/7,2	355,00
PPE2-18/21/24 Focus	18/21/24	3x380	4x4/4/6	26,0/30,3/34,6	2,5	8,7/10,1/11,6	355,00
PPE2-27 Focus	27	3x380	4x6	39,0	2,5	13,0	375,00

**Su elektroniniu valdymu, liečiamu LED ekranu (slėgis tinkle – 1-6 bar, matmenys PxAxG:245x440x126 mm)**

PPVE-9/12/15 Focus	9/12/15	3x380	4x1,5/2,5/2,5	13,0/17,3/21,7	2,5	4,3/5,8/7,2	388,00
PPVE-18/21/24 Focus	18/21/24	3x380	4x4/4/6	26,0/30,3/34,6	2,5	8,7/10,1/11,6	396,00
PPVE-27 Focus	27	3x380	4x6	39,0	2,5	13,0	418,00

**Didelio galingumo su elektroniniu valdymu**

(slėgis vandentiekio tinkle – 1-6 bar, matmenys PxAxG:315x492x140 mm)

EPP-36 MAXIMUS	36	3x380	4x10	55	2,5	17,3	535,00
----------------	----	-------	------	----	-----	------	--------

**GARANTIJA visiems momentiniams šildytuvams: 12 mėnesių****Magnetiniai nukalkintojai**

Magnetiniai nukalkintojai padės apsaugoti Jūsų elektrinius prietaisus ir vamzdžius nuo kalcito nuosėdų. Vandens srautas, tekėdamas per pastovių magnetų sukuriama magnetinį lauką, priverčia vandenyje ištirpusį kalcio karbonatą kristalizuotis, todėl nesusidaro kalkių nuosėdos. Vandenyje esantis kalcis lieka vandenyje, bet nesudaro kalkių nuosėdų. Šitai apdorotas kietas vanduo įgauna minkšto vandens savybių. Taip pat sutirpdo senas kalkių apnašas.

Modelis	Našumas, l/h	Magnetinė indukcija gauss	Pajungimas	Kaina Eur
MAG 1/2	600	30000	1/2"	29,00
MAG 3/4	900	30000	3/4"	39,00
XCAL 6000	6000	60000	1"	149,00

