

Vandens šildytuvai KOSPEL (Lenkija)



Modelis	Tūris l	Šilumokaičio plotas m ²	Šilumokaičio galia kW	Našumas ** l/vai	Šilumos nuostoliai w/24h	Išmatavimai (DxA) cm	Kaina, Eur	
---------	---------	------------------------------------	-----------------------	------------------	--------------------------	----------------------	------------	--

Horizontalūs su šilumokaičiu (gyvatuku) Termo Hit

Maks.darbinis slėgis talpa/šilumokaitis – 6,0/6,0 bar

WW-80 PIGAUSIAS	84	0,30	10	235	56	49x92,0	192,00	
WW-100 PIGAUSIAS	107	0,30	10	235	64	49x112,5	198,00	
WW-120 PIGAUSIAS	127	0,40	12	295	66	49x129,5	206,00	
WW-140 PIGAUSIAS	138	0,40	12	295	73	49x136,5	212,00	

Horizontalūs su šilumokaičiu (bakas bake) TERMO HIT

Maks.darbinis slėgis talpa/šilumokaitis – 6,0/3,0 bar

WP-100	109	0,75	22	405	56	51x108,5	246,00	
WP-120	130	0,95	28	526	65	51x122,5	259,00	
WP-140	140	1,05	30	567	69	51x132,5	270,00	

WW-WP šildytuvai komplektuojami su laikikliu pakabinimui ant sienos

Vertikalūs pastatomi su šilumokaičiu TERMO MAX

Maks.darbinis slėgis talpa/šilumokaitis 100-500l– 6,0/10,0 bar, 800-1000l – 8,0/6,0 bar

SW-100*	140	0,8	24	-	65	50x119,5	330,00	
SW-120*	124	1,0	30	-	72	50x136,5	364,00	
SW-140*	134	1,0	30	-	67	50x143,5	371,00	
SW-200*	204	1,1	32	-	48	59,5x161,0	481,00	
SW-250*	250	1,2	35	-	88	69,5x138	584,00	
SW-300*	300	1,5	45	-	94	69,5x161,5	674,00	
SW-400*	375	1,7	50	-	101	75,5x166	802,00	
SW-500* PIGAUSIAS	465	2,25	65	-	82	85,4x180	943,00	
SW-800*	768	2,89	72	-	128	95,0x193,7	2456,00	
SW-1000*	939	3,45	89	-	143	101,0x200,2	2620,00	

Vertikalūs pastatomi su dviem šilumokaičiais TERMO SOLAR

Maks. slėgis talpa/šilumokaitis 100-500l– 6,0/10,0 bar, 800-1000l – 8,0/6,0 bar

SB-200*	200	1,1/0,75	32/22	-	48	59,5x161	566,00	
SB-250	246	1,0/0,80	30/24	-	90	69,5x138	651,00	
SB-300	296	1,5/0,80	45/24	-	96	69,5x161,5	737,00	
SB-400*	366	1,7/0,90	50/27	-	98	75,5x166	917,00	
SB-500*	455	2,25/1,04	65/30	-	84	85,4x180	1011,00	
SB-800*	757	2,89/1,54	72/45	-	128	95,0x193,7	2578,00	
SB-1000*	932	3,45/1,31	89/38	-	143	101,0x200,2	2824,00	

Vandens šildytuvai KOSPEL (Lenkija)

Modelis	Tūris l	Šilumokaičio plotas m ²	Šilumokaičio galia kW	Šilumos nuostoliai w/24h	Išmatavimai (DxA) cm	Kaina, Eur
---------	---------	------------------------------------	-----------------------	--------------------------	----------------------	------------

Vertikalus arba horizontalus montavimo su šilumokaičiu (talpa talpoje) TERMO S
Maks.darbinis slėgis talpa/šilumokaitis – 6,0/3,0 bar

SP-180 TERMO-S	183 / 140	1,60	48	76	59,5x150	469,00
SP-180.A TERMO-S	183 / 140	1,60	48	33	69,8x161,8	569,00



Vertikalūs pastatomi su pajungimu iš viršaus SWK TERMO TOP

Maks.darbinis slėgis talpa/šilumokaitis – 6,0/10,0 bar

SWK-140.A GRAPHITE	134	1,1	32	76	59,5x101,8	438,00
SWK-140.A WHITE	134	1,1	32	76	59,5x101,8	438,00



Akumuliacinės talpos SV, SVW



Maks.darbinis slėgis talpa/šilumokaitis – 6,0/10,0 bar

SV-200*	210	-	-	84	59,5x161,6	477,00
SV-300*	307	-	-	92	75,4x162,6	530,00
SV-400*	380	-	-	94	80,4x166,8	599,00
SV-500*	485	-	-	83	85,4x176,1	716,00
SV-800*	800	-	-	120	99,0x188,8	1008,00
SV-1000*	1000	-	-	-	99,0x208,9	1149,00
SVW-200*	204	0,75	-	86	59,5x161,6	530,00
SVW-300*	300	1,5	-	96	75,4x162,6	599,00
SVW-400*	375	1,7	-	98	80,4x166,8	716,00
SVW-500*	465	2,25	-	82	85,4x176,1	899,00
SVW-800*	800	2,3	-	120	99,0x188,8	1199,00
SVW-1000*	1000	3,6	-	-	99,0x208,9	1320,00



Akumuliacinė talpa buitiniam karštam vandeniui SE



SE-500*	485	-	-	83	85,4x178	789,00
---------	-----	---	---	----	----------	--------

**Priedai**

GRW-2	11/2" Kaitinimo elementas 2,0 KW su termostatu	48,00
GRW-3	11/2" Kaitinimo elementas 3,0 KW su termostatu	59,00
GRW-4,5	11/2" Kaitinimo elementas 4,5 KW, 400V su termostatu	207,00
GRW-6	11/2" Kaitinimo elementas 6,0 KW, 400V su termostatu	222,00
AMW magnio anodas	Magnio anodas 500x22 mm su kamščiu 3/4"	14,00



*Modelis pagal užsakymą.

**Prie parametrų: 80/15/45°C (šilumnešio temperatūra/įeinančio vandens temperatūra/išeinančio vandens temperatūra), našumas per šilumokaitį - 2,67 m³/val.

Garantija bakui 48 mėn. ir 24 mėn. kitoms dalims.