

Ketiniai kieto kuro katilai TERMOCAST MAXI **TERMODINAMIK, Turkija**



Katilas **TERMOCAST MAXI** su ketiniu sekcijiniu šilumokaičiu skirtas deginti malkas, medienos atraizas, pjuvenų ir durpių briketus, akmens anglį.

Darbinė temperatūra- 30-90°C , maksimali temperatūra – 100°C,
Minimali rekomenduojama grįžtama temperatūra - 50°C

Atmosferinio katilo modelis		TM 4	TM 5	TM 6	TM 7	TM 8
Sekcijų skaičius	vnt	4	5	6	7	8
Katilo svoris	kg	235	280	325	370	415
Katilo vandens tūris	l	28	34	40	46	52
Dūmtraukio skersmuo	mm	160				
Katilo aukštis ir plotis	mm	1070x550	1070x550	1070x550	1070x550	1070x550
Katilo ilgis (gylis)	mm	470	575	680	785	980
Galingumas (malkos)	kW	17	23	30	38	48
Galingumas (anglis)	kW	25,5	34,9	46,5	58,1	69,8
Maksimalus darbinis slėgis	bar	3				
Įkrovos svoris malkos/anglis	kg	13,5 / 15	18 / 20	22,5 / 25	27 / 30	31,5 / 35
Efektyvumas malkos/anglis	%	68 / 70	69 / 70	70 / 71	70 / 71	71 / 72
Vandens prijungimai		1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Kaina	Eur	1119,00	1269,00	1415,00	1579,00	1755,00
Katilo su ventiliatoriumi modelis		TM PLUS 4	TM PLUS 5	TM PLUS 6	TM PLUS 7	TM PLUS 8
Galingumas (malkos- anglis)	kW	23-33	30-42	38-53	48-65	58-75
Kaina	Eur	1315,00	1465,00	1625,00	1799,00	1985,00

GARANTIJA: 2 metai korpusui ir 1 metai kitoms detalėms.

