



Sieninis pakabinamasis elektrinis akumuliacinis vandens šildytuvas gali būti montuojamas virš kriauklės arba po ja



POLIURETANO  
IZOLIACIJA



TEMPERATŪROS  
REGULIAVIMAS



UŽŠALTI  
NELEIDŽIANTI  
FUNKCIJA

- STIKLO EMALĖ PADENGTA VIDINIS REZERVUARAS
- MAGNIO ANODAS
- GALIMA REGULIUOTI LABAI TIKSLIAI
- LABAI JAUTRUS TERMOSTATAS

virš  
kriauklės  
arba po ja



## Techniniai duomenys - prietaiso matmenys

		PRO R						PRO R			
		10 R/3	10 ST R/3	15 R/3	15 ST R/3	30 R/3	30 R PL	10	15	30	
Talpa	l	10	10	15	15	30	30	a mm	360	360	446
Galia	W	1200	1200	1200	1200	1500	1500	b mm	254	300	360
Įtampa	V	230	230	230	230	230	230	c mm	360	360	446
Šildymo laikas (ΔT=45°C)	val.,min.	0,29	0,29	0,44	0,44	1,10	1,10	d mm	92	78	115
Maks. darbinė temperatūra	°C	80	80	80	80	80	80	e mm	144	144	165
Šilumos sklaida	kWh/24 val.	0,43	0,55	0,53	0,65	0,61	0,61				
Maks. darbinis slėgis	bar	8	8	8	8	8	6				
Svoris	kg	6,4	6,4	7,1	7,2	12	12				
Apsauga	IP	X1	X1	X1	X1	X1	X1				

OR= montuojamas virš kriauklės  
UR / ST= montuojamas po kriaukle

	10 R/3	10 ST R/3	15 R/3	15 ST R/3	30 R/3	30 R PL
	3100216	3100217	3100218	3100219	2100220	3100254
*	3100250	3100251	3100252	3100253		

\* Su "Plug and Cable" (PL) funkcija

