

Vandens šildytuvai ARISTON (Italija)

Markė	Tūris, l	Matmenys (PxGxA), mm	Galia, kW	Sušildymo laikas Δ45°C	ErP	Nuostoliai kWh/parą	Kaina, Eur su PVM	
ANDRIS RS 10/3 EU virš plautuvės	10	360x360x298	1.2	29 min.	A	0.43	149,00	
ANDRIS RS 10U/3 EU po plautuve	10	360x360x298	1.2	29 min.	A	0.55	149,00	
ANDRIS RS 15/3 EU virš plautuvės	15	360x360x324	1.2	44 min.	B	0.53	167,00	
ANDRIS RS 15U/3 EU po plautuve	15	360x360x324	1.2	44 min.	C	0.65	167,00	
ANDRIS RS 30/3 virš plautuvės	30	446x446x410	1.5	1 val. 10 min.	B	0.61	176,00	
BLU1 R 50 V EU vertikalus	49	450x550	1.5	1 val. 56 min.	C	0.96	184,00	
BLU1 R 80 V EU vertikalus	75	450x758	1.5	3 val. 6 min.	C	1.22	204,00	
BLU1 R 100 V EU vertikalus	95	450x913	1.5	3 val. 52 min.	C	1.39	228,00	
INITIO XP 150 VERT 560 MO EU vertikalus, pakabinamas	150	560x575x1010	1.8	4 val. 50 min.	C	1,48	462,00	
INITIO XP 200 VERT 560 MO EU vertikalus, pakabinamas	200	560x575x1280	2.2	5 val. 17 min.	C	1,73	509,00	
BLU1 R 80 H EU horizontalus	75	793x450	1.5	3 val. 3 min.	C	1.48	234,00	
BLU1 R 100 H EU horizontalus	95	945x450	1.5	3 val. 52 min.	C	1.65	259,00	
ANDRIS ELITE 10/5 (10U/5) virš (po) plautuve, elektr.termostatas	10	360x360x254	1.2	30 min.	A	0.43/0,55	195,00	
ANDRIS ELITE 15/5 (15U/5) virš (po) plautuve, elektr.termostatas	15	360x360x300	1.2	45 min.	A	0.53/0,65	208,00	
ANDRIS ELITE ECO 30/5 virš (po) plautuve, elektr.termostatas	30	446x446x360	1.5	1 val. 10 min.	A	0.61	284,00	
BLU1 ECO 50 V EU vertikalus, elektroninis termostatas	49	450x550	1.5	1 val. 56 min.	B	0.96	268,00	
BLU1 ECO 80 V EU vertikalus, elektroninis termostatas	75	450x758	1.5	3 val. 6 min.	B	1.22	298,00	
BLU1 ECO 100 V EU vertikalus, elektroninis termostatas	95	450x913	1.5	3 val. 52 min.	B	1.39	317,00	
PRO1 ECO 80 H EU horizontalus, elektr. termostatas	75	758x450	1.8	2 val. 11 min.	B	1.48	339,00	
PRO1 ECO 100 H EU horizontalus, elektr. termostatas	95	913x450	1.8	2 val. 46 min.	B	1.65	362,00	
SHAPE ECO EVO 50 V EU vertikalus, elektroninis termostatas	50	476x489x570	1.8	1 val. 32 min.	B	0.80	293,00	
SHAPE ECO EVO 80 V EU vertikalus, elektroninis termostatas	80	476x489x775	1.8	2 val. 27 min.	B	0.94	315,00	
SHAPE ECO EVO 100 V EU vertikalus, elektroninis termostatas	100	476x489x927	1.8	3 val. 3 min.	B	1.08	357,00	
LYDOS PLUS 50V EU vertikalus, elektroninis termostatas	49	450x550	1.8	1 val. 32 min.	B	0.96	277,00	
LYDOS PLUS 80 V EU vertikalus, elektroninis termostatas	75	450x758	1.8	2 val. 27 min.	B	1.22	302,00	
LYDOS PLUS 100 V EU vertikalus, elektroninis termostatas	95	450x913	1.8	3 val. 3 min.	B	1.39	352,00	

Elektriniai vandens šildytuvai ARISTON (Italija)



Markė	Tūris, l	Matmenys, mm	Galia kW	Sušildymo laikas Δ45°C	ErP	Nuostoliai kWh/parą	Kaina, Eur su PVM	
VELIS PRO 50 EU vertikalus/horizontalus, elektroninis termostatas	45	511x275x781	1.5	1 val. 34 min. (46 min.)*	B	1,1	504,00	
VELIS PRO 80 EU vertikalus/horizontalus, elektroninis termostatas	65	511x275x1071	1.5	2 val. 16 min. (46 min.)*	B	1,5	570,00	
VELIS PRO 100 EU vertikalus/horizontalus, elektroninis termostatas	80	511x275x1256	1.5	3 val. 6 min. (46 min.)*	B	1,6	627,00	
VELIS PRO WIFI 50 EU vertikalus/horizontalus, sumanus	45	511x275x781	1.5	1 val. 44 min. (46 min.)*	B	1,1	548,00	
VELIS PRO WIFI 80 EU vertikalus/horizontalus, sumanus	65	511x275x1071	1.5	2 val. 16 min. (46 min.)*	B	1,5	604,00	
VELIS PRO 100 WIFI EU vertikalus/horizontalus, sumanus	80	511x275x1256	1.5	3 val. 6 min. (46 min.)*	B	1,6	633,00	
HPC+ XP 100VERT 560MO R EU vertikalus, titano anodas	100	560x575x770	1.2	4 val. 50 min.	C	1,03	509,00	 
HPC+ XP 150VERT 560MO R EU vertikalus, titano anodas	150	560x575x1010	1.8	4 val. 50 min.	C	1,41	565,00	
HPC+ XP 200VERT 560MO R EU vertikalus, titano anodas	200	560x575x1280	2.4	4 val. 50 min.	C	1,73	593,00	
HPC+ XP 250STAB 570MT EU pastatomas, titano anodas, uždaras keraminis elementas	250	570x635x1560	3.0	4 val. 50 min	C	2,09	866,00	
HPC+ XP 300STAB 570MT EU pastatomas, titano anodas, uždaras keraminis elementas	300	570x635x1820	3.0	5 val. 48 min	C	2,45	964,00	

* Sušildymo laikas (dušas paruoštas)

Kombinuoti vandens šildytuvai ARISTON (Italija)

Modelis	Tūris, l	Kaitinimo elemento galia, kW	Šilumokaičio plotas/galia m ² / kW*	Našumas, l/val*	Nuostoliai kWh/parą prie 65°C	Sušildymo laikas Δ45°C, val:min	Matmenys, mm	ErP	Kaina, Eur su PVM	
PRO1 R 80 VTD/VTS EU vertikalus (VTD -dešinės/ VTS – kairės) *	75	1.8	0,15 / 7,5	184	1,51	2:19	450x758	C	245,00	
PRO1 R 100 VTD/VTS EU vertikalus (VTD -dešinės/ VTS – kairės) *	95	1.8	0,15/7,5	184	1,62	2:54	450x913	C	279,00	
BDR-E CDS 100 ARI-EU universalus**	100	1.5	0,7 / 12,3	378	1,08	3:00	505x916	C	665,00	
BDR-E CDS 120 ARI-EU2 universalus**	123	1.5	0,9 / 15,7	498	1,17	3:20	560x1069	C	704,00	
BDR-E CDS 150 ARI-EU2 universalus kombinuotas**	159	1.5	1,2 / 16,37	648	1,87	3:04	560x1279	D	750,00	
BDR-E CDS 200 ARI-EU universalus**	206	2.5	1,7 / 24,16	1112	2,25	4:15	560x1657	E	833,00	

*Prie parametru: 80/15/35°C (šilumnešio temperatūra / įeinančio vandens temperatūra / išeinančio vandens temperatūra),
našumas per šilumokaitį – 0,9 m³/val.

**BDR-E serijos kombinuoti (bakas bake) šildytuvai yra pilnai universalūs. Jos galima montuoti tiek vertikaliai, tiek horizontaliai.
Termofikacinio vandens iš katilo pajungimas iš viršaus ir apačios.

GARANTIJA BAKUI: ANDRIS RS, BLU1 R, PRO1 R, BDR-E serijai – 5 metai; ANDRIS ELITE, LYDOS, BLU1 ECO, PRO1 ECO, SHAPE ECO EVO, HPC+ XP, INITIO ir VELIS – 7 metai.

GARANTIJA ELEKTRINĖMS DALIMS: 2 metai

ARISTON ženklo vandens šildytuvų garantinį remontą visoje Lietuvoje atlieka UAB „EMTOServis“, Ateities g. 10, Vilnius,
tel. +370 5 2771764, +370 700 44724