

Vandens šildytuvai GORENJE (Slovėnija)**gorenje**

Markė	Tūris, L	Matmenys, mm	Galia kW	Sušildymo laikas iki 60 °C	Nuostoliai kWh/parą	Kaina, EUR	
GB 50 vertikalus/horizontalus	50	500x590	2x1000	1val.38min.	1,0	340,00	
GB 80 vertikalus/horizontalus	80	500x810	2x1000	2val.37min	1,2	370,00	
GB 100 vertikalus/horizontalus	100	500x955	2x1000	3val.16min.	1,35	400,00	
GB 120 vertikalus/horizontalus	120	500x1110	2x1000	3val.55min.	1,55	440,00	
GB 150 vertikalus/horizontalus	150	500x1325	2x1000	4val.54min.	1,64	540,00	
GB 200 vertikalus/horizontalus	200	500x1450	2x1000	6val 32min.	2,8	600,00	
GBK 80 D/K vert. kombin. deš/kairė	80	500x810	2x1000	2val.37min	1,2	500,00	
GBK 100 D/K vert. kombin. deš/kairė	100	500x955	2x1000	3val.16min.	1,35	540,00	
GBK 120 D/K vert. kombin. deš/kairė	120	500x1110	2x1000	3val.55min.	1,55	570,00	
GBK 150 D/K vert. kombin. deš/kairė	150	500x1325	2x1000	4val.54min.	1,64	650,00	
GBK 200 D/K vert. kombin. deš/kairė	200	500x1450	2x1000	6val 32min.	2,8	750,00	

Izoliacijos storis – 40 mm.

Sušildymo laikas nurodomas vandens temperatūros pakėlimui nuo 15°C iki 75°C.

Sušildymo iki 45°C laikas naudojant šilumokaitį – 17-24 min (šilumnešio T-70°C, Q- 50 l/min.)

Šilumokaicio plotas – 0,9 m² (GBK80 – 0,7 m²).

GB modeliai gali būti montuojami dvejopai (vertikaliai ir horizontaliai).

GBK modeliams žymėjime RN – pajungimas nuo katilo iš dešinės, LN- pajungimas nuo katilo iš kairės.

GB ir GBK serijos vandens šildytuvams suteikiama 7 metų garantija bakui.

Elektrinėms dalims suteikiama 24 mėnesių garantija.