


Hidroforai MAXIVAREM (Italija)**VAREM**

Membraniniai hidroforai šalto vandens sistemoms, atitinka ES direktyvą 97/23/CE. Butilo membrana atitinka DIN 4807-3, tinka geriamo vandens sistemoms. Viduje talpos užpildytos **oru 2 bar** slėgiu.


Darbinė temperatūra: (-10°C - +99°C). **Garantija – 12 mėn.**

Pavadinimas	Talpa, l	Maks. slėgis bar	Pajungimas	Išmatavimai Ø x L, mm	Kaina, Eur su PVM	
LS H 20	20	10	1"	274x497	46,00	
LS H 50	50	10	1"	410x610	130,00	
LS H 60	60	10	1"	410x670	169,00	
LS H 80	80	10	1"	479x637	210,00	
LS H 100	100	10	1"	485x756	265,00	
LS V 100	100	10	1"	450x910	259,00	
LS V 200	200	10	1 1/2"	554x1250	449,00	
LS V 300	300	10	1 1/2"	624x1370	595,00	
LS V 500	500	10	1 1/2"	775x1460	999,00	
CEVA YH24L	24	8	1"	274x497	31,00	

Hidroforai su fiksuota diafragma AQUASKY PLUS (Taivanas)**AQUASKY**

Diafragminiai išsiplėtimo indai šalto geriamo vandens sistemoms. CE sertifikatas, ISO9001 kokybės sistema.

Maksimali darbinė temperatūra: +93°C, Maks. darbinis slėgis – 10 bar. **Garantija – 5 metai.**


Pavadinimas	Talpa, l	Oro slėgis, bar	Pajungimas	Išmatavimai Ø x L, mm	Kaina, Eur su PVM	
APT003	3	2,0	1"	140x220	28,00	
APT008	8	2,0	1"	203x304	41,00	
APT018H	18	2,0	1"	280x390	58,00	
APT024H	24	2,0	1"	290x415	66,00	
APT024V	24	2,0	1"	290x415	66,00	
APT040H	40	2,0	1"	295x550	130,00	
APT060H	60	2,0	1"	381x530	160,00	
APT060V	60	2,0	1"	381x600	157,00	
APT080H	80	2,0	1"	381x730	202,00	
APT080V	80	2,0	1"	381x780	198,00	
APT100H	100	2,0	1"	430x690	243,00	
APT100V	100	2,0	1"	430x765	252,00	
APT160V	160	2,0	1 1/4"	550x915	438,00	
APT200V	200	2,0	1 1/4"	550x1060	515,00	
APT240V	240	2,0	1 1/4"	559x1160	619,00	
APT300V	300	2,0	1 1/4"	559x1450	753,00	
APT450V	450	2,0	1 1/4"	650x1400	965,00	

Hidroforai GLOBAL WATER SOLUTIONS (JAV)

GLOBAL WATER SOLUTIONS LTD.

Diafragminiai išsiplėtimo indai šalto geriamo vandens sistemoms. CE sertifikatas, ISO9001 kokybės sistema.

Maksimali darbinė temperatūra - +90°C. **Garantija – 5 metai.**

Pavadinimas	Talpa, l	Maks. slėgis bar	Oro slėgis bar	Išmatavimai Ø x L, mm	Kaina, Eur su PVM	
PWB 24 H	24	10	2,5	317x444	88,00	
PWB 60 H	60	10	1,9	414x528	210,00	
PWB 60V	60	10	1,9	388x626	205,00	
PWB 80 H	80	10	1,9	414x724	246,00	
PWB 80V	80	10	1,9	388x790	243,00	
PWB 100V	100	10	1,9	430x800	309,00	
PWB 150V	150	10	1,9	430x1070	465,00	
GCB 200 LV	200	10	2,6	534x1041	653,00	
GCB 250 LV	250	10	2,6	534x1228	697,00	
GC 300 LV	310	10	2,6	534x1511	840,00	
GC 450 LV	450	10	2,6	661x1539	1107,00	