

Momentiniai vandens šildytuvai KOSPEL (Lenkija)

A



Modelis	Galia, kW	Įtampa, V	Min. laidų skerspjūvis mm ²	Maksimali srovė, A	Įsijungimo momentas, l/min	Našumas, l/min Δ30°C	Kaina, Eur	
---------	-----------	-----------	--	--------------------	----------------------------	----------------------	------------	--

Beslėgiai su maišytuvu (slėgis vandentiekio tinkle – 1,2-6 bar, matmenys PxAxG: 140x211x70 mm)

EPS2-3,5 Twister	3,5	230	3x1,5	15,9	1,1	1,7	96,00	
EPS2-4,4 Twister	4,4	230	3x2,5	20	1,7	2,1	99,00	
EPS2-5,5 Twister	5,5	230	3x2,5	25	2,0	2,6	103,00	

Beslėgiai su dušo komplektu (slėgis vandentiekio tinkle – 1,2-6 bar, matmenys PxAxG: 135x200x69 mm)

EPS2.P-4,4 Prister	4,4	230	3x2,5	20	1,7	2,1	109,00	
EPS2.P-5,5 Prister	5,5	230	3x2,5	25	2,0	2,6	112,00	

Slėginiai universalaus montavimo (slėgis vandentiekio tinkle – 1,2-6 bar, matmenys PxAxG: 168x200x76 mm)

EPO2-3 Amicus	3,5	230	3x1,5	15,2	1,2	1,7	112,00	
EPO2-4 Amicus	4,4	230	3x2,5	19,1	1,6	2,1	112,00	
EPO2-5 Amicus	5,5	230	3x2,5	23,9	2,0	2,7	112,00	
EPO2-6 Amicus	6,0	230	3x4	26,1	2,0	2,9	112,00	

Su elektroniniu valdymu (palaiko nustatytą 52°C temperatūrą, slėgis vandentiekio tinkle 1-10 bar, matmenys PxAxG 250x478x95 mm)

PPE4.L 10/11/12/15	10/11/12 /15	3x400	4x2,5	14,5/15,9/17,3/21,7	2,5	4,3/5,2/5,8/7,2	308,00	
PPE4.L 17/18/21/24	17/18/21 /24	3x400	4x6	24,7/26,0/30,3/34,6	2,5	8,1/8,7/10,1 / 11,6	308,00	
PPE4.L 27	27	3x400	4x6	39,0	2,5	13,0	308,00	

Su elektroniniu valdymu (vandens temperatūros reguliavimas 30-60°C diapazone, slėgis vandentiekio tinkle – 1-10 bar, matmenys PxAxG: 250x478x95 mm su rankenėle, be ekrano)

PPE4.B 10/11/12/15	10/11/12 /15	3x400	4x2,5	14,5/15,9/17,3/21,7	2,5	4,3/5,2/5,8/7,2	403,00	
PPE4.B 17/18/21/24	17/18/21 /24	3x400	4x6	24,7/26,0/30,3/34,6	2,5	8,1/8,7/10,1 / 11,6	403,00	
PPE4.B 27	27	3x400	4x6	39,0	2,5	13,0	403,00	

Su elektroniniu valdymu (LCD ekranas, valdymas su Wi-Fi per programėlę, slėgis tinkle 1-10 bar, matmenys PxAxG: 250x478x95 mm)

PPE4.M 10/11/12/15	10/11/12 /15	3x400	4x2,5	14,5/15,9/17,3/21,7	2,5	4,3/5,2/5,8/7,2	460,00	
PPE4.M 17/18/21/24	17/18/21 /24	3x400	4x6	24,7/26,0/30,3/34,6	2,5	8,1/8,7/10,1 / 11,6	460,00	
PPE4.M 27	27	3x400	4x6	39,0	2,5	13,0	460,00	

Didelio galingumo su elektroniniu valdymu (slėgis vandentiekio tinkle – 1-6 bar, matmenys PxAxG: 315x492x140 mm)

EPP.1-36 MAXIMUS	36	3x400	4x10	55	2,5	17,3	727,00	
------------------	----	-------	------	----	-----	------	--------	---

GARANTIJA visiems momentiniams šildytuvams: 24 mėnesiai

Magnetiniai nukalkintojai

Modelis	Našumas, l/min	Magnetinė indukcija, gauss	Pajungimas	Kaina, Eur	
TAP001UN	10	14000	1/2"	23,00	
TAP001UN	18	14000	3/4"	24,00	
STOP-CALC34 SMEG	20	18000	3/4"	44,00	