



Momentiniai vandens šildytuvai KOSPEL (Lenkija) A

Modelis	Galia, kW	Įtampa, V	Min. laidų skerspjūvis mm ²	Maksimali srovė, A	Įsijungimo momentas, l/min	Našumas, l/min Δ30°C	Kaina, Eur	
---------	-----------	-----------	--	--------------------	----------------------------	----------------------	------------	--


Beslėgiai su maišytuvu (slėgis vandentiekio tinkle – 1,2-6 bar, matmenys PxAxG: 140x211x70 mm)

EPS2-3,5 Twister	3,5	230	3x1,5	15,9	1,1	1,7	96,00	
EPS2-4,4 Twister	4,4	230	3x2,5	20	1,7	2,1	99,00	
EPS2-5,5 Twister	5,5	230	3x2,5	25	2,0	2,6	103,00	

Beslėgiai su dušo komplektu (slėgis vandentiekio tinkle – 1,2-6 bar, matmenys PxAxG: 135x200x69 mm)

EPS2.P-4,4 Prister	4,4	230	3x2,5	20	1,7	2,1	109,00	
EPS2.P-5,5 Prister	5,5	230	3x2,5	25	2,0	2,6	112,00	


Slėginiai universalus montavimo (slėgis vandentiekio tinkle – 1,2-6 bar, matmenys PxAxG: 168x200x76 mm)

EPO2-3 Amicus	3,5	230	3x1,5	15,2	1,2	1,7	112,00	
EPO2-4 Amicus	4,4	230	3x2,5	19,1	1,6	2,1	112,00	
EPO2-5 Amicus	5,5	230	3x2,5	23,9	2,0	2,7	112,00	
EPO2-6 Amicus	6,0	230	3x4	26,1	2,0	2,9	112,00	


Momentiniai vandens šildytuvai KOSPEL (Lenkija) A

Modelis	Galia, kW	Įtampa, V	Min. laidų skerspjūvis mm ²	Nominali srovė, A	Įsijungimo momentas, l/min	Našumas, l/min Δ30°C	Kaina, Eur	
---------	-----------	-----------	--	-------------------	----------------------------	----------------------	------------	--


Hidrauliniai (slėgis vandentiekio tinkle – 1,5-6 bar, matmenys PxAxG: 228x450x140 mm)

PPH2-9	9	3x400	4x1,5	13,7	1,8/2,8	4,3	263,00	
PPH2-12	12	3x400	4x2,5	18,2	2,3/3,7	5,8	263,00	
PPH2-15	15	3x400	4x2,5	22,8	2,9/4,6	7,2	263,00	
PPH2-18	18	3x400	4x4	27,4	3,5/5,5	8,7	263,00	
PPH2-21	21	3x400	4x4	31,9	4,1/6,4	10,1	263,00	


Su elektroniniu valdymu (palaiko nustatytą 52°C temperatūrą, slėgis vandentiekio tinkle – 1-10 bar, matmenys PxAxG: 250x478x95 mm)

PPE4.L 10/11/12/15	10/11/12/15	3x400	4x2,5	14,5/15,9/ 17,3/21,7	2,5	4.3/5.2/5.8/7.2	308,00	
PPE4.L 17/18/21/24	17/18/21/24	3x400	4x6	24,7/26,0/ 30,3/34,6	2,5	8.1/8.7/10.1/ 11.6	308,00	
PPE4.L 27	27	3x400	4x6	39,0	2,5	13,0	308,00	


Su elektroniniu valdymu (vandens temperatūros reguliavimas 30-60°C diapazone, slėgis vandentiekio tinkle – 1-10 bar, matmenys PxAxG: 250x478x95 mm)

PPE4.B 10/11/12/15	10/11/12/15	3x400	4x2,5	14,5/15,9/ 17,3/21,7	2,5	4.3/5.2/5.8/7.2	403,00	
PPE4.B 17/18/21/24	17/18/21/24	3x400	4x6	24,7/26,0/ 30,3/34,6	2,5	8.1/8.7/10.1/ 11.6	403,00	
PPE4.B 27	27	3x400	4x6	39,0	2,5	13,0	403,00	

Su elektroniniu valdymu (LCD ekranas, valdymas su Wi-Fi per programėlę, slėgis tinkle – 1-10 bar, matmenys PxAxG: 250x478x95 mm)

PPE4.M 10/11/12/15	10/11/12/15	3x400	4x2,5	14,5/15,9/ 17,3/21,7	2,5	4.3/5.2/5.8/7.2	460,00	
PPE4.M 17/18/21/24	17/18/21/24	3x400	4x6	24,7/26,0/ 30,3/34,6	2,5	8.1/8.7/10.1/ 11.6	460,00	
PPE4.M 27	27	3x400	4x6	39,0	2,5	13,0	460,00	


Didelio galingumo su elektroniniu valdymu (slėgis vandentiekio tinkle – 1-6 bar, matmenys PxAxG: 315x492x140 mm)

EPP.1-36 MAXIMUS	36	3x400	4x10	55	2,5	17,3	727,00	
------------------	----	-------	------	----	-----	------	--------	---

GARANTIJA visiems momentiniams šildytuvams: 24 mėnesiai

Magnetiniai nukalkintojai

Magnetiniai nukalkintojai padės apsaugoti Jūsų elektrinius prietaisus ir vamzdžius nuo kalcio nuosėdų. Vandens srautas, tekėdamas per pastovių magnetų sukuriama magnetinį lauką, priverčia vandenyje ištirpusį kalcio karbonatą kristalizuotis, todėl nesusidaro kalkių nuosėdos. Vandenyje esantis kalcis lieka vandenyje, bet nesudaro kalkių nuosėdų. Šitaip apdorotas kietas vanduo įgauna minkšto vandens savybių. Taip pat sutirpdo senas kalkių apnašas.

Modelis	Našumas, l/min	Magnetinė indukcija gauss	Pajungimas	Kaina, Eur	
TAP001UN	10	14000	1/2"	23,00	
TAP002UN	18	14000	3/4"	24,00	
STOP-CALC34 SMEG	20	18000	3/4"	44,00	